



F0500 - Nason Primer Universal

Produto com alto teor de sólidos que confere ao substrato excelente enchimento, aderência, lixabilidade e flexibilidade. Usado no preparo de superfícies que requeiram acabamento em laca nitrocelulose, acrílico, poliéster e esmalte sintético. Primer Cinza, indicado para corrigir imperfeições de funilarias já preparadas, para completar o aparelhamento das superfícies que requeiram acabamento de primeira qualidade.

Instruções de Uso

	Relação Mistura (volume)	Homogeneizar bem a tinta e diluir o produto com F3400 - Nason Diluente Laca nitro TP na proporção de 80% a 100% em volume.
	Pot Life	NA.
	Ajuste Aplicação	Aplicar com revolver convencional com pressão de 40 a 50 lp/pol ² .
	Aplicação	Aplicar demãos cruzadas com intervalo de 5 minutos
	Intervalo Demãos	5 minutos entre demãos.
	Secagem	Toque: 5 minutos Manuseio: 10 minutos Lixamento madeira: após 2h com lixa p/ madeira 320-360. Lataria: após 2h com lixa d'água 400. Estufa 60°C: 30 minutos
	Rendimento	10 m ² /L.
	Aditivação	NA.

Versão 00 – Abril/2021

As informações e recomendações contidas neste boletim representam o melhor de nosso conhecimento, não devendo ser entendidas como garantia, pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nossos Departamentos Técnico e de Vendas / Assistência Técnica se encontram a disposição de nossos clientes para consultas especiais relacionadas ao uso de nossos produtos. Nos reservamos o direito de alterar as informações aqui contidas sem prévio aviso, em virtude de nosso contínuo aprimoramento técnico.

